



MASSEY FERGUSON

MF 2615



MASSEY FERGUSON

Un mundo de experiencias. Trabajando con usted.

MOTOR	
Marca / Modelo	Simpson S325.4
Nº de cilindros	3
Cilindrada	2,5 litros
Cilindro diámetro	91.4 mm
Carrera	127 mm
Filtro de Aire	Tipo seco
Refrigeración	Presurizada liquido refrigerante
Balanceador tipo	Mid montado central
Sistema precalentamiento	Calentador en el colector de admisión
Inyección combustible	MICO, BOSCH en línea, regulador mecánico
Filtro de combustible	Doble filtrado
Escape	Vertical
Max. Potencia del motor	49 HP @ 2250 RPM
Torque	166,7 Nm @ 1500 RPM
	*Según BS Au 141a -1971

EMBRAGE	
Tipo	Doble seco
Tamaño	12 "(305 mm) y 10" (254mm)
Funcionamiento	Mecánica, de tipo colgante pedal

TRANSMISIÓN	
Caja de velocidades	8 x 2 Slidingmesh
Accionamiento	Central
Eje trasero	HD Corona y piñón
Bloqueo diferencial	Mecánico

TOMA DE FUERZA	
Tipo	Mecánica
Toma de fuerza	540 @ 1789 rpm
Diámetro del eje	1 3/8" (34.93 mm)
Número de estrias	6
Seguridad	A través de la seguridad de la PTO switch neutral y transmisión

FRENOS	
Tipo	Freno inmerso en aceite
Accionamiento	Mecánico, individual o combinado, pedalera colgante
Freno de parqueo	Tipo palanca de accionamiento por cables

EJE DELANTERO	
Tipo	4WD (tafe) / 2WD telescópico

SISTEMA DE DIRECCIÓN	
Tipo	Hidrostática bomba engranajes ubicada en el motor / Dep. independiente

RODADOS	
4x2	
Delantero	7.5 x 16
Trasero	13.6 x 28
4x4	
Delantero	10.5 x 18
Trasero	13.6 x 28

SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo	MARKIII, bomba de 4 pistones interna ISYP; bomba con filtro de aspiración
Cap. nominal de la bomba tres puntos	18 l/min
Sistema hidráulico auxiliar	Bomba engranaes interna de transmisión
Caudal control remoto	41 l/min
Válvula de control remoto	1 válv. c/2 salidas centrado por resorte sin traba
Max. Cap. de elevación	1450 Kgf en la rotula

TROCHAS	
4x2	
Delantero	52.8" - 72.8" (1341 - 1849 mm)
Trasero	52" - 75" (1320 - 1920 mm)
4x4	
Delantero	53.8" - 62.4" (1367 - 1587 mm)
Trasero	52" - 75" (1320 - 1920 mm)

SISTEMA ELÉCTRICO	
12 volt con negativo al chasis	
Motor de arranque	12V DC, 2,1 Kw protección de arranque caja de velocidades / Toma de fuerza
Alternador	12V, 36A
Relays	Arranque, Bocina, Luz Alta/Baja, calentador de arranque indicador de advertencia, indicador de giro

Lámparas	Luces principales y faroles de servicio - 4 x 35 W, Lámpara de trabajo - 55 W, Intermitente lámpara de advertencia (ámbar) - 4 X 21 W posición / luces de giro / freno, Cumplimiento de normas SAE
Indicadores	Panel de instrumentos con cuenta horas - RPM indicador de temperatura, voltímetro Indicador de combustible y indicador presión de aceite motor

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR	
Guardabarros tipo Shell con extensión - ROPS rebatible, barra de tracción de remolque, acelerador de mano / de pie, freno de mano, indicador de filtro de aire, protector TDP, protector de la correa del ventilador, asiento con suspensión y cinturón de seguridad.	

Todo el esfuerzo fue realizado para asegurar que las informaciones contenidas en esta publicación fuesen las más exactas y actualizadas posibles. Sin embargo, pueden suceder inexactitudes, errores u omisiones y detalles de las especificaciones pueden sufrir modificaciones a cualquier momento sin previo aviso. Las fotos de esta publicación pueden ilustrar configuraciones no disponibles en los productos estándares. Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas con su distribuidor Massey Ferguson antes de toda compra.